



TOUCH PRO

Controlador



TOUCH PRO

Impresoras de Carácter Largo con Válvula Integrada

Características y Beneficios:



- Diseñado para ser fácil de instalar y reparar en entornos industriales, el Touch Pro viene con una carcasa de acero inoxidable que lo hace adecuado para entornos de aplicación de etiquetado difíciles.
- Las características incluyen un mayor tiempo de respuesta que permite a los clientes experimentar cambios de formato más rápidos y ajuste remoto de mensajes de etiquetas a través de un PC o el controlador.
- Las funciones de ahorro de tiempo por inactividad en el diseño del Touch Pro eliminan los reinicios repentinos que interrumpen la comunicación entre el motor de impresión y el equipo de etiquetado. El controlador Touch Pro con para pantalla táctil ofrece beneficios de alto rendimiento a un bajo costo.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Controlador con pantalla táctil industrial de acero inoxidable de 10,2".
- El diseño de inicio rápido enciende el controlador en cuestión de segundos (15 segundos).
- Interacción más rápida con el motor de impresión gracias a la conectividad Ethernet integrada.
- Fácil de montar, instalar y reparar.
- Potencia de procesamiento más rápida y mayor memoria de 2 GB.
- Presencia de puertos serial y USB.
- Compatible con el software NiceLabel para crear formatos de etiquetas.
- Teclado externo opcional para conectar.
- Acceso remoto con conectividad WiFi integrada habilitada.

Controlador	Touch Pro
Pantalla Táctil	10.2" (25.908 cm)
Dimensiones de visualización (mm)	222.72 x 130.5
Resolución nativa (píxel)	1024 x 600
Tecnología	TFT LCD
Colores	16.2m
Contraluz	Led
Sistema	
Procesador	INTEL CELRON N2930, QUAD CORE 1.8GHz
Memoria	2 GB DDR3-800 S0-DIMM
Almacenamiento	Unidad SATA de estado sólido de 128 GB
Sistema operativo	Windows 10 IOT Enterprise
Interfaces	
USB	3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 X USB interno 2.0
Lan	1 x RJ-45
Puerto serial	3 x RS-232*
Visualización de vídeo	3 x RS-232*
Fuente de alimentación	
Tensión de alimentación	12 V CC
Consumo de energía (típico) [W]	19
Dimensiones	
Frente	8.20" x 12.00"
Ancho	2.49"
Paseo (libras)	6.4
Condiciones Ambientales	
Temperatura de Operación	40°F a 104°F (5°C a 40°C)
Humedad	10-90%, sin condensación
Rango de protección	IP32